

Gewaarborgde waarden

voor plaat-, strip-, plat-, vierkant-, rond- en profielstaal

¹⁾ Deze waarden gelden voor produkten met een dikte ≤ 16 mm.

lengte	<i>l</i> :	2000	5000	6000	mm														
breedte	<i>b</i> :	1000	mm																(voor alle lengten)
		1250	1500	1800	mm														(voor <i>l</i> = 5000 en 6000 mm)
		2000	mm																(voor <i>l</i> = 6000 mm)
dikte	<i>s</i> :	5	6	7	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	mm				
																			(voor alle lengte-breedte-combinaties)

lengte	/:	2 ... 12 m									
breedte	b:	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500 mm
dikte	s:	5	6	8	10	12	16	19	25	30	
							(voor alle breedten)				

lengte	<i>l</i> :	3	4	5	6	8	10	(zie tabel)										
breedte	<i>b</i> :	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100	120	150	
dikte	<i>s</i> :	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	(niet voor alle breedten, zie tabel)			
breedte	<i>b</i>	mm	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100	120	150
dikte	<i>s</i>	min.	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	6	8			
		mm																
		max.	5	8	10	15	20	25	30	40	50	50	50	50	50	50	50	50

dikte s: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20
 22 25 26 28 30 32 35 38 40
 45 50 55 60 70 80 90 100 120 130 mm

middellijn d: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20
22 24 25 26 28 30 32 35 38 40
42 45 48 50 55 60 mm
65...130 mm oplopend met 5 mm
140...200 mm oplopend met 10 mm