



nom. diam.	pijp uitw. d	a		verloop 1	T-stuk		1 inbouwlengthe van appendages met flensaansluiting										1 inbouwlengthe van appendages met lasaansluiting										nom. diep
		1 1/2 d	2 1/2 d		a	b	recht										recht										
							F 1	F 2	F 4	F 5	F 6	F 7	F 10	F 1	haaks F 2	F 3	S 1	S 2	S 4	S 5	S 6	S 7	haaks S 1	S 2	S 3		
1/4	10	17,2					130	210	-	-	-	-	-	60	85	105	130	130	150	-	-	-	90	95	95	10	
1/2	15	21,3			25	25	130	210	-	-	-	-	-	65	90	105	130	130	150	-	-	-	90	95	95	15	
3/4	20	26,9	28,5	57,5	38	29	150	230	-	-	-	-	-	70	95	115	150	130	150	-	-	-	90	-	-	20	
1"	25	33,7	38	72,5	50	38	160	230	-	-	-	-	-	75	100	115	160	130	160	-	-	-	90	100	100	25	
1 1/4	32	42,4	47,5	92,5	50	48	180	260	-	-	-	-	-	80	105	130	180	160	180	-	-	-	105	-	-	32	
1 1/2	40	48,3	57	107,5	64	57	200	260	140	240	180	240	240	90	115	130	200	180	210	140	180	200	105	115	115	40	
2"	50	60,3	76	135	76	64	230	300	150	250	200	250	250	100	125	150	230	210	250	150	200	230	115	125	125	50	
2 1/2	65	76,1	95	175	90	76	290	340	170	270	240	290	270	120	145	170	290	290	400	170	240	290	145	170	200	65	
3"	80	88,9	114,5	205	90	86	310	380	180	280	260	310	280	130	155	190	310	310	450	180	260	310	155	190	225	80	
4"	100	114,3	152,5	270	100	105	350	430	190	300	300	350	300	150	175	215	350	350	520	190	300	350	175	215	260	100	
5"	125	139,7	190,5	330	127	124	400	500	200	325	350	400	325	175	200	250	400	400	600	200	350	400	200	250	300	125	
6"	150	168,3	228,5	390	140	143	480	550	210	350	400	450	350	200	225	275	480	480	700	210	400	480	225	275	350	150	
8"	200	219,1	305	510	152	178	600	650	230	400	500	550	400	250	275	325	600	600	800	430	500	600	275	325	400	200	
10"	250	273,0	381	650	178	216	730	775	250	450	600	650	450	300	325	390	730	730	900	450	600	730	325	-	-	250	
12"	300	323,9	457	775	203	254	850	900	270	500	700	750	500	350	375	450	850	850	1050	470	700	850	375	-	-	300	
14"	350	355,6	533,5	850	-	-	980	1025	290	550	800	850	550	400	425	515	-	-	-	490	800	980	-	-	-	350	
16"	400	406,4	609,5	970	-	-	1100	1150	310	600	900	950	600	450	475	575	-	-	-	510	900	1100	-	-	-	400	
20"	500	508,0	762	1245	-	-	1250	1400	350	700	1100	1150	1150	-	575	700	-	-	-	550	1100	1250	-	-	-	500	

2) verloopstuk

3) afhankelijk van de diameter van de aftakking

4) aab indien geen verloop

APPENDAGES; FLENSAANSLUITING (DIN 3202 B1.1)

klepafsluiter, recht,	ND 6 ... 40	F 1
klepafsluiter, recht,	ND 64...160	F 2
klepafsluiter, haaks,	ND 6	F 1
klepafsluiter, haaks,	ND 10... 40	F 2
klepafsluiter, haaks,	ND 64...160	F 3
schuifafsluiter, vlak,	ND 25... 10	F 4
schuifafsluiter, ovaal,	ND 10/16	F 5
schuifafsluiter, rond,	ND 16(SNW 80)	F 5
membranafsluiter,	ND 10	F 1
kogelkraan,	ND 10...160	F 1 (meestal)
plugkraan,	ND 10	F 1
plugkraan,	ND 16... 40	F 1 (meestal)
terugslagklep,	ND 6... 40	F 1
terugslagklep,	ND 64...160	F 2
filter,	ND 6... 40	F 1 (meestal)
condensaatpot,	ND 10... 40	F 1
kijkglas,	ND 6... 40	F 1

APPENDAGES; LASAANSLUITING (DIN 3202 B1.2)

Tabelle 2. Erläuterung der Kennzahlen

klepafsluiter,
Verder komt d
overeen met d

Kennzeichnung	für r ≈	Bemerkungen
10	1 d	Aufgerundet auf einen Radius der Reihe 1
12	1,25 d	
16	1,6 d	
20	2 d	
25	2,5 d	
32	3,15 d	Auf- oder abgerundet auf den nächstliegenden Radius der Reihe 1. Im Grenzfall aufgerundet.
40	4 d	
50	5 d	
63	6,3 d	
80	8 d	
100	10 d	